

Segnaprovini SP500



La segnaprovini SP500 consente di marcare rapidamente i provini prima di essere sottoposti a prova di trazione, incidendo dei riferimenti permanenti che ne definiscono il tratto utile (L_0) per una lunghezza di 500 mm in pochi secondi. A trazione ultimata, facendo combaciare i due spezzoni della provetta, sarà possibile determinarne l'allungamento a rottura e, se necessario, l'Agt con metodo manuale.

Caratteristiche Costruttive

Lo strumento è composto da un rullo porta bulini ed una coppia di ganasce blocca pezzo, azionato manualmente per mezzo di una manovella o da un motore nella versione motorizzata.

I bulini disposti lungo il rullo ed un dispositivo scorrevole nella base consentono di effettuare marcature equidistanti sul provino ad una distanza di 5, oppure 10, oppure 20 mm

Modello	SP500	SP500E
Lunghezza marcatura	500mm	
Passi di marcatura	5, 10, 20 mm	
Precisione del tratto marcato	0,5% della misura	
Campo di applicazione	Provini diametro / spessore da 4 a 50 mm	
Dimensione e peso	725 x 300 x 300 mm, 60 kg	900 x 470 x 400 mm, 90 kg
Alimentazione	--	380V / 50 Hz trifase

